

注意事项

- 请使用全新的系统环境进行部署；
- 为了站点运行的稳定性及后期的可维护性，请使用CentOS 7系列的操作系统；
- 请确保服务器可以正常访问公网；
- 服务器配置建议为4核CPU和4G内存；
- 应用部署在 /data 目录下，如果数据盘挂载不是 /data 目录，建议重新挂载到 /data 目录

脚本说明

- 1) 一键部署中，会在您的服务器上安装Nginx、PHP、Redis、MySQL共4个软件。
- 2) 软件安装路径统一在/data/app/目录下，配置文件在各自目录中的/etc目录下（nginx的在conf下）。

开始安装

安装前准备好主控序列号、账号ID和SecretKey

主控序列号位置：【产品】-【软件列表】-【阿帕云引擎（大陆版）】

< 软件详情

ZKEYS公有云管理系统（大陆版）
下载系统 产品文档

购买

序列号	备注信息	授权域名	购买日期	合同到期日期	操作
[Redacted]	ZKEYS公有云管理系统（大陆版）	-	2020-04-20	2020-04-30	续签 设置授权

账号ID、SecretKey位置：【控制台】-【API服务】-【API密钥管理】

如未创建API密钥，请先创建，可参考文档[获取阿帕云授权](#)

阿帕云

总览 产品 API服务 服务 应用 财务 账户

API服务

API密钥管理

API列表

产品定价

短信管理

实名管理

羊毛盾管理

备案查询管理

创建API密钥

账号ID	SecretKey	白名单	回调地址	备注	状态	创建时间
[Redacted] 复制	[Redacted] 复制	[Redacted]	-	-	启用	2022-12-09 11:16:27

请登录到您需要部署站点的服务器上，执行如下命令开始安装

注意：请将命令中domain[]mobile[]password[]number[]secretID[]secretKey 后的值对应替换为网站域名、管理员手机号码、管理员密码、主控序列号、账号ID和SecretKey

```
domain=demo.apayun.com mobile=13800138000 password=apayun.152421 number=XXXX-XXXX-XXXX secretID=xxxxxxxxx secretKey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bash -c "$(curl https://download.apayun.com/zkeys/zkeys_cloud/install_zkeys.sh)"
```

根据引导输入相关信息后，脚本会自动下载所需的环境包进行安装，同时自动安装主控。安装过程根据网络情况，需要数分钟，请耐心等待。

部署完成后会提示管理后台登录信息



数据库[]redis相关信息存储在文件:

```
/data/app/nginx/html/zkeys/config/database.php
```

