

说明

- 该功能用于客户自行领取代金券
- 该功能仅提供调用方法，需合作商自行编写前后端相关代码（如前端领取按钮，后端调用控制器等）
- 领取代金券与后台代金券赠送设置关联，请先添加新的赠送设置

添加代金券组

位置：【财务】 - 【代金券管理】 - 【组管理】 - 【添加新分组】

示例

分组名称：领券组

排序数值：1

状态：可用

🏠 首页 / 财务 / 收支账簿 / 代金券管理 / 代金券分组添加

← 代金券分组添加

分组名称: ?

排序数值: ?

状态: ?

备注说明: ?

设置赠送场景

位置：【财务】 - 【代金券管理】 - 【赠送场景设置】 - 【添加新设置】

示例

设置场景名称：领取云服务器购买代金券

设置每位用户限领次数：1

← 赠送场景添加

场景名称: ?

每位用户限领次数: 次 ?
注: 填写0即为不限次数

状态: 可用 禁用 ?

赠送场景设置成功后，系统会自动生成一个code值，该值将用于下面代码调用

+ 添加新设置

ID	场景名称	CODE
9	领取云服务器购买代金券	lDsmL2RQGREEZ3Jg

共 1 条, 每页显示行 10

代金券赠送设置

位置: 【财务】 - 【代金券管理】 - 【代金券赠送设置】 - 【添加新设置】

如设置用户可领取的云服务器购买代金券 2 张

使用条件为: 满 200 减 100

每张券最多可使用1次, 可购买云服务器数量为 1 台

有效期: 6个月

赠送场景:	领取云服务器购买代金券	?		
所属组:	领券组	?		
面值:	100	元 ?		
满减金额:	200	元 ?		
最多使用:	1	次 ?		
业务数量限制:	1	台 ?		
有效期:	6	个月 ?		
使用场景:	<input checked="" type="checkbox"/> 云服务器购买	<input type="checkbox"/> 云服务器升级	<input type="checkbox"/> 云服务器续费	<input type="checkbox"/> 负载均衡购买
	<input type="checkbox"/> 虚拟主机升级	<input type="checkbox"/> 虚拟主机续费	<input type="checkbox"/> 服务器托管购买	<input type="checkbox"/> 服务器托管升级
	<input type="checkbox"/> 裸金属服务器续费 ?			
备注说明:	领取云服务器购买代金券 2 张 满 200 减 100 每张券最多可使用1次, 可购买云服务器数量为 1 台 有效期: 6个月			
数量:	2	个 ?		
状态:	<input checked="" type="radio"/> 可用	<input type="radio"/> 禁用		

添加相关代码

▪ 后端调用领取代金券接口

调用方式

// \$userId 用户ID

// \$presentCode 赠送场景

// \$remarks 用于生成代金券时记录备注

// \$sms 发送消息方式 : 0 不发送 1 站内信, 2 站内信+短信 , 默认为0 不发送消息, 可不传

// \$code 发送消息的模板, 发送消息时才用到 , 可不传

\$cashCoupon = new CashCoupon();

调用实例

此处以新建控制器调用为例

后端代码: 在 `app/Home/Controller` 文件夹中添加新的控制器
`CashcouponReceiveController.class.php`

代码如下:

```
<?php
namespace HomeController;
use CommonControllerHomeController;
```

```
use NiaoyunCommonCashCoupon;
```

```
/**
```

- 领取代金券控制器

```
*/
```

```
class CashcouponReceiveController extends HomeController
```

```
{
```

```
public function getCashcoupon()
```

```
{
```

```
    if (!IS_POST) {
```

```
        //只接受POST请求
```

```
        $this->ajaxReturn(['result' => false, 'text' => '无效请求']);
```

```
    }
```

```
    $userId = is_front_login(); //判断是否已登录
```

```
    if (!$userId) {
```

```
        $this->ajaxReturn(['result' => false, 'text' => '请先登录',]);
```

```
    }
```

```
    //赠送场景的code值
```

```
    $presentCode = '\DsmL2RQGREEZ3Jg';
```

```
    $remarks = '领取云服务器购买代金券';
```

```
    $cashCoupon = new CashCoupon();
```

```
    $receive = $cashCoupon->cashcouponReceive($userId, $presentCode,  
$remarks);
```

```
    if ($receive['result']) {
```

```
        $this->ajaxReturn($receive);
```

```
    }
```

```
    $this->ajaxReturn($receive);
```

```
}
```

```
}
```

```
**添加调用路由**
```

```
自定义路由文件 config/userDefinedRouter.php`
```

```
<?php
```

```
return [
```

```
'CashcouponReceive/getCashcoupon' => 'Home/CashcouponReceive/getCashcoupon',
```

```
];
```

```
* **前端代码**
```

以上方添加的代码为例，在需要添加领取按钮的地方使用post请求调用`CashcouponReceive/getCashcoupon`即可

