

一、简介

机房控制器支持防火墙的自动化功能：提交域名白名单、移除域名白名单和查询域名白名单，目前支持金盾JDFW-NP-10000防火墙及傲盾防火墙。

二、平台配置

1、新增防火墙，位置：**【生产】 - 【资源管理】 - 【防火墙管理】 - 【添加防火墙】** 如下图

🏠 首页 / 生产 / 资源管理 / 防火墙管理 / 防火墙添加

← 防火墙添加

* 可用区: ?

* 防火墙名称: ?

* 防火墙品牌: ?

* 防火墙型号: ?

* 防火墙版本号: ?

* 防火墙IP: ?

* 防火墙端口: ?

* 防火墙登录用户名: ?

* 防火墙登录密码: ?

* 状态: 正常 禁用 ?

* 是否支持白名单: 支持 不支持 ?

2、添加后可用区下的防火墙会实现自动化运行。注意当前可用区必须设置机房控制器。

位置：**【生产】 - 【资源管理】 - 【可用区管理】 - 【操作】 - 【修改】**

生产

资源管理

- 资源池接口
- 地域管理
- 可用区管理
- 存储管理
- 机柜管理
- IP管理
- 异常IP管理
- 操作系统管理
- 控制器管理
- 交换机管理

首页 / 生产 / 资源管理 / 可用区管理 / 修改可用区

← 修改可用区

GUID: [模糊处理]

* 地域: [模糊处理] ?

类型: 自生产资源

* 名称: [模糊处理] ?

* 业务最大保留年限: 3 ?

备注: [模糊处理] ?

机房地址: [模糊处理] ?

机房控制器: [模糊处理] ?

三、更多防火墙机型适配

按以下格式提供文档：

防火墙品牌：

防火墙型号：

防火墙版本：

登录方式[]http[]ssh[]telnet

测试防火墙IP[]

测试防火墙端口：

测试防火墙用户名：

测试防火墙密码：