

添加地域

位置：后台 -> 生产 -> 资源管理 -> 地域管理，添加

名称： ?

描述： ?

状态： 显示 隐藏 ?

确定

添加可用区

位置：后台 -> 生产 -> 资源管理 -> 可用区管理，添加

地域： v ?

类型： v ?

名称： ?

业务最大保留年限： ?

描述： ?

机房地址： ?

交换机控制器： v ?

IPMI控制器： v ?

物理机控制器： v ?

状态： 显示 隐藏 ?

确定

添加线路

位置：后台 -> 生产 -> 云数据库 -> 线路管理，添加

基本和价格设置

基础配置

* 所属可用区： ?

* 线路名称 ?

线路排序 ?

* 线路编号 ?

线路保留时长 ?

存活时长 ?

线路描述 ?

* 显示状态 显示 不显示 ?

* 购买状态 开放购买 关闭购买 ?

添加规格

位置：后台 -> 生产 -> 云数据库 -> 规格管理，添加

基础设置

基础配置

* 架构类型 ?

* 存储类型 ?

* CPU 核 ?

* 内存 GB ?

* SSD最小存储空间 GB ?

* SSD最大存储空间 GB ?

* SSD增长步长 GB ?

* 按量价格 元/GB ?

* 按月价格 元/GB ?

* IOPS ?

* 连接数 ?

标识 ?

添加产品

位置：后台 -> 生产 -> 云数据库 -> 产品管理，添加。添加了产品类型如MYSQL5.6[]就需要添加对应的宿主机类型为MYSQL5.6[]否则前台无法开通成功。

基本和价格设置

基础配置

* 产品名称 ?

* 所属线路 请选择 ?

* 数据库类型 请选择 ?

* 数据库版本 请选择 ?

* 显示状态 显示 不显示 ?

存储与规格设置 ?

系列架构: 基础版

| 基础版云SSD存储: | 选择 | 配置 | 按月磁盘价格 | 按量磁盘价格 |
|--------------------------|----|----|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> | | | GB/元 | GB/元 |

添加宿主机

位置：后台 -> 生产 -> 云数据库 -> 宿主机管理，这里添加宿主机后，需要部署对应的受控，一个版本对应一个受控，例如：新增MYSQL5.6[]就需要部署一台MYSQL5.6版本受控。

被控配置添加

被控配置

* 所属线路 请选择 ?

* 数据库类型 请选择 ?

* 数据库版本 请选择 ?

状态 显示 禁用 ?

* 被控IP地址 ?

* 通信端口 ?

* 通信密码 ?

内存限制 ?

* 本地SSD限制 ?

备注 ?

注：

此步骤需要记录下 通信端口 []通信密码[]ID，部署受控时需要填入对应参数。ID 在添加宿主机完成

后，宿主机管理列表即可看见。

首页 / 生产 / 云数据库 / 宿主机管理 / 宿主机管理

宿主机管理

| + 添加宿主机 | | IP | 搜索关键词 | 线路 | 状态 | | |
|--------------------------|----|----|-------|-------|-----|------|------|
| <input type="checkbox"/> | ID | 线路 | 数据库类型 | 数据库版本 | URL | 被控IP | 端口 |
| <input type="checkbox"/> | 1 | | | | | | 3303 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | | | | | | 3303 |
| <input type="checkbox"/> | 7 | | | | | | 3303 |

添加云数据库IP

位置：后台 -> 生产 -> 资源管理 -> IP管理 -> 云数据库IP[+]添加IP

IP信息

所属线路 ?

所属被控 ?

可用性 可用 禁用 ?

IP地址 ?

支持IP段添加，范围用横杠-隔开。例：192.168.1.0-255