

文件位置及命名规范

文件位置

所有自定义模板文件均放在 `template\Home\Zkeys\PC\Page\Custom` 目录

其中路径中的 `Zkeys` 为实际模板目录名称，官方默认模板为 `Zkeys`，如二开模板请根据实际情况创建对应自定义功能的模板目录

文件命名

注：{name} 为自定义名称

产品页面文件 `index-{name}.html`

购买页面文件 `buy-{name}.html`

开发步骤

1. 创建模板文件

文件命名：

产品页面文件：`index-custom.html`

购买页面文件：`buy-custom.html`

2. 后台配置自定义产品

添加步骤可参考：[自定义产品功能说明](#)

3. 对模板页面进行开发

开发模板页面需要熟悉 ThinkPHP3.2

产品页

页面变量：

参数名	说明
-----	----

<code>product</code>	产品详情
----------------------	------

模板使用示例：

产品信息

产品名称 `{product.name}`

产品描述 `{product.description}`

产品标识 `{product.code}`

产品到期提醒规则 `{product.renew_notice_rule}`

到期后保留时长 `{product.retention_days}`

产品状态 `{product.status}`

套餐信息

输出示例

```
<volist name="packages" id="vo">
  套餐名称: {$vo.name}
  套餐描述: {$vo.description}
  一次最大购买数: {$vo.max_num}
  配置信息:
    <volist name="vo.config" id="value">
      {$key}:{$value}
    </volist>
  价格信息:
    <volist name="vo.price" id="price">
      购买时长:{$price.name}
      购买价格:{$price.price}
    </volist>
</volist>
```

购买页

后端返回数据在一个名为: `syncData` 的json对象中. 使用时, 请先用js获取数据对象, 之后再将相关数据赋值到模板

如:

```
<script>var syncData = {$syncData };</script>
```

返回数据示例:

```
{
  "product": {
    "code": "pen",
    "create_time": "2020-05-28 10:32:04",
    "description": "",
    "name": "写字笔",
    "renew_notice_rule": "1,3,7",
    "retention_days": "2",
    "status": "1"
  },
  "fields": {
    {
      "name": "身高",
      "code": "length",
      "required": "1",
      "type": "select",
      "default_value": "10,15,20"
    },
    {
      "name": "体重11",
      "code": "weights",
      "required": "1",
      "type": "text",
    }
  }
}
```

//产品信息
//产品标识
//产品创建时间
//产品描述
//产品名称
//到期提醒规则, 单位: 天
//到期后保留时长, 单位: 天
//产品状态0关闭、1开放'
//用户端自定义字段列表
//字段名称
//字段标识
//是否必须
//字段类型: 单行文本text[]多
//textarea[]单选radio[]下
//单选和下拉类型字段选项值

行文本
拉select

```

        "default_value": ""
    }
],
"packages": [ //产品套餐列表
    {
        "name": "最新手表--豪华版", //套餐名称
        "code": "lastest", //套餐标识
        "description": "", //套餐描述
        "max_num": "3", //最大购买数量
        "config": { //套餐配置信息(后台纯文本自定义类型字段)
            "外观": "可爱", //配置名称: 配置值
            "触感": "爽"
        },
        "price": { //套餐价格
            "day": { //支付方式
                "name": "1天", //购买时长
                "price": "200.00" //套餐价格
            },
            "week": {
                "name": "1周",
                "price": "250.00"
            },
            "month": {
                "name": "1个月",
                "price": "250.00"
            }
        }
    }
]
}

```

5. 下单接口

接口地址: /custom/order

请求方式: POST

请求参数:

参数名	必选	类型	说明
product_id	是	Int	产品id
package_id	是	Int	套餐id
num	是	Int	购买数量
pay_type	是	String	支付方式[]day:1天, week:1周, month:1个月[]half-year:半年[]year:1年, two-year:2年, three-year:3年, five-year:5年, ten-year:10年
length	后台定义	后台定义	后台自定义用户端字段
weights	后台定义	后台定义	后台自定义用户端字段

返回数据:

```
{  
  "result": true, //返回结果  
  "text": "订单生成成功, 请前往支付", //返回提示  
  "url": "/user/order/view.html?id=15760" //跳转路由  
}
```