

拨号服务器是基于共享服务器的基础上，增加拨号账号，以实现拨号服务器的搭建。

共享服务器的搭建可参考文档：<https://www.apayun.com/doc/549.html>

拨号服务器在添加宿主机的时候，需要选择拨号类型是，否则仅为共享类型，不会发送拨号账号

宿主机状态 启用 禁用

共享IP类型 是 否 ?

拨号类型 是 否 ?

拨号账号添加位置：生产-》资源管理-》拨号资源管理-》添加拨号

首页 / 生产 / 资源管理 / 拨号资源管理 / 拨号添加

← 拨号添加

* 所属线路 ?

物理位置 ?

宿主机 ?

* 账号
 ?

* 可用性: 可用(未分配) 禁用 ?

备注 ?

拨号账号格式为：账号::密码（使用英文分号）一行一个账号，多个账号即多行

选择好对应的线路、宿主机，确认信息无误，点击保存，即会录入对应的账号信息

拨号管理

<input type="checkbox"/> + 添加拨号	<input type="checkbox"/> 批量删除	<input type="checkbox"/> 可用性调整	业务ID <input type="text"/>	<input type="text" value="搜索关键词"/>	<input type="button" value="查询"/>			
<input type="checkbox"/>	业务ID	线路	宿主机ID	账号	密码	状态	备注	操作
<input type="checkbox"/>	221	hyper-v测试线路	23	456	456	未分配		修改 删除
<input type="checkbox"/>	220	hyper-v测试线路	23	123	123	未分配		修改 删除

拨号服务器，需要更新对应的拨号镜像模板

hyper镜像下载链接文档：<https://www.apayun.com/doc/277.html>

window的镜像模板可以使用原有的linux系列的系统需要重新下载